

特徴

コンパクト

32 bit RISC CPU

8MB SDRAM/8MBフラッシュ

高解像度

203 dpi 対応

102mm(4")/s 対応

108mm対応

20-112mm (0.78"-4.4") 対応

仕様

| | |
|------|--|
| 印刷機 | |
| 解像度 | 8 dot/inch/203DPI |
| 印刷速度 | 102 dot/s |
| 印刷幅 | 102 mm/4 inch |
| 印刷高さ | 108 mm/4.25 inch |
| 印刷長さ | 2286 mm/90 inch |
| 印刷厚さ | 0.06~0.16mm(2.36~6.3mil) |
| 印刷幅 | 20-112mm (0.78"-4.4") |
| 印刷厚さ | 0.06~0.16mm(2.36~6.3mil) |
| 印刷長さ | 10~2,286mm(0.4"-90") |
| 印刷幅 | 127 mm (5") OD対応 |
| 印刷厚さ | 0.06~0.16mm |
| 印刷長さ | 240mm幅×211mm高さ×166mm奥行き |
| 印刷速度 | 2.15 inch/s |
| 印刷機 | 32 bit RISC CPU |
| 印刷機 | 8MB フラッシュ/8MB SDRAM |
| 印刷機 | USB 2.0 / USB+対応 |
| 印刷機 | 8 言語対応/Windows 対応 |
| 印刷機 | Code 39/Code 93/Code 128UCC/Code 128 A/B/C/Codabar/Interleaved 2 of 5/EAN-8/EAN-13/EAN-128/UPC-A/UPC-E/EAN/UPC 2(5) /MSI/PLESSEY/POSTNET対応 |
| 印刷機 | PDF-417/Maxicode/DataMatrix対応 |
| 印刷機 | 0° /90° /180° /270° |
| 印刷機 | 5 ~ 40°C/25 ~ 85%湿度/-40 ~ 60°C/10 ~ 90%湿度 |







