□□□□/□□□□□□□□□□

□m / n□OCBP-012a / b□□

□□□

□□□□/□□□□□

200 MHz 32□RISC□□□

8 MB SDRAM□+ 8 MB□□

□□□□□□□□□

□□127□□□5□□□□□□□□□

300□□984'□□□□25.4□□□1“□□□

203 DPI□300dpi□□□□□□

□□□□□Bartender Label Edition□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□	OCBP -012A	OCBP -012B
□□	8□/ mm□203 dpi□	12□□/ mm□300 dpi□
□□□□	□□□□□□□	
□□□□□□□□	127 mm□5□□□/ s	101.6 mm□4□□□/ s
□□□□□□□□	108 mm□4.25“□	104 mm□4.09“□
□□□□□□□□	1178mm□70□□□	889□□□35“□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□	20-112mm□0.78□□-4.4“□	
□□□□	0.06□0.254 mm□2.36□10□□□	
□□□□	10□1178 mm□0.39“□70”□	10□889 mm□0.39“□35”□
□□□□□	127 mm□5“□OD□□□□□	
□□□□□□□	300□□□□□□ OD 67 mm□1“□□□□□□□□40 mm□110 mm□1.6”□4.3“□	
□□	□□□□	
□□□□	299 mm□d□x 235 mm□w□x 198.3 mm□h□	
□□	2.55kg.	
□□□	32□RISC CPU	
□□	8MB□□	
	8MB SDRAM.	
	SD□□□□□□□□□□□□□□□4 GB	
□□	•USB2.0□□□□ •RS-232□□□□□□•□□□□□□10/100 Mbps□□□□□□ •□□□□□□□□•□□802.11 B / G / N□□□□□□□□	

□□	□□□□□□□□□
	□□□AC 100-240V□1A□50-60Hz
	□□□DC 24V□2.5A□60W
□□□□□□□□□LED	1□□□□□1□□□□□□1□LED□3□□□□□□□□□□bule□
□□□	□□□□□□□□□□□pos Ition□□□
	□□□□□□□□
	□□□□□
	□□□□□
□□□□	□□
□□□□	8□□□□□□□□□
	□□TTF□□□
□□	1D□□□□□□□39□□□93□□□128UCC□□□128□□A□B□C□Codabar□□□2□ean-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□UPC 2□5□□□□□□□MSI□Plessey□POS TNET□□□POS T
	2D□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□QR□
□□□	Bimap□BMP□PCX□□□256□□□□
□□□□□□□□	0°□90°□180°□270°
□□□□□	TSPL.
□□□□	□□□5□40°C□25□85□□□□
	□□□-40□60°C□10□90□□□□
□□	①Windows□□□□CD□;②quick□□□□;③USB□□;④□□□;⑤□□□□□□□□□;⑥□□□□□□□□□□x 2□1.5“□□□□□x 2;⑦□□□;⑧media
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.06□0.19mm□500000□□; 0.20□0.25mm□200000□□
□□□□	□□□□□□□□□□OD□ 214□□□8.4“□□25.4□□□1”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□802.11 B / G / N□□□□□□□□□□□□RFIDModule□

Ocom®

At your side

OCBP-012

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-012

Ocom®

At your side

OCBP-012

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-012

Aocom®
At your side

OCBP-012

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBP-012

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-012

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBP-012

ISO FC CE RoHS