2□□□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBP-201□

- v USB□USB +□□□□□□□□□
- v □□□□□□□□□
- v □□□□□□□□
- v □□ □□ □□□□□□□□□□□
- v □□TSPL□ESC / POS□□
- v □□□□□□□□□□

□□□□	□□□
□□□	203DPI
□□	TSPL□ESC / POS
□□□□	□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□1F 1B 1F 02 20 n 0D 0A□n = 31 / 30.d□ ñ= 30□
□□□□	20-60□□
□□□□	□□□101□□/□;□□□50.8mm / s
□□	DRAM□ 256kb □□ 576kb
□□□□□	□□□□
□□□□□□	□□
□□	USB □USB +□□
□ □□□□	□□
□□	CODE128□EAN128□ITF□□□39□□□93□EAN13□EAN13 + 2□EAN13 + 5□EAN8□EAN8 + 2□EAN8 + 5□□ □□□POS TNET□UPC-A□UPCA + 2□UPCA + 5□UPC-E□UPCE + 2□UPC-E + 5□C POS T□□□□MSIC□□□ □□ITF14□EAN14 Qrcode□ DM□□□ PDF417
□□□□□	□0□□90°270°□ 360°□ □□□□1□10□□ 0□□90°□270°□ 360°□□
□□	□□PCX□BMP□□□□□□□□□FLASH□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	20□□□60□□
□□	□□80mm
□□□□	□□25mm
□□□□	□□
□□□□	DC12V□3A
□□□□	5□45℃□20--80□RH□□□□□
□□	--40□55℃□≤93□RH□40℃□
□□	

Ocom®

At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS