





品牌	
型号	- 401DT
接口	USB
接口	USB BT WiFi
接口	USB 3.0
接口	32GB
接口	4MB 320kb
接口	50
接口	4000 h
接口	100V-250V 50- 60Hz
接口	24VDC
接口	USB
接口	USB
接口	2
接口	2
接口	0° 90° 180° 270°
接口	TSP
接口	Linux Mac
SDK	Linux ios android
接口	
接口	203 DPI
接口	152 /s
接口	20-108
接口	10-250
接口	
接口	1D 39 93 128ucc 128 b c 2 5 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 25 MSI PLESSEY POS INET Post 2d PDF417 QR
接口	8 alpha-numeric Windows
接口	
接口	20-118
接口	0.06-0.22
接口	127 OD
接口	1 24
接口	
接口	232*180*152 LWH
接口	1.36
接口	254*254*174/ 1.92
8 in 1	528*528*368/ 15.36
接口	
接口	0 45
接口	100 80
接口	-20 50
接口	100 90

# Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



## Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC  
five-terminal interoperable free editing software

