

4 主要性能指标

OCBP-403DT

名称

型号

接口类型

接口数量

接口尺寸

备注

名称	
型号	OCBP-403DT
接口类型	USB
接口数量	USB / USB+LAN / USB+LAN
接口尺寸	50mm
接口	接口AC 100V-240V, 50-60Hz, 接口DC 24V/2.5A
接口	接口USB接口
接口	接口接口
接口	接口2mm
接口	接口2mm
接口接口	0°~90°~180°~270°
接口	TSPL
接口	
接口	接口
接口	203 mm

□□□□	□□ 140 □□/□
□□□□	20-108□□
□□□□□□	25-250□□
□□□□□□	
□□□□□□□□	□□ 39□EAN13□EAN8□CODABAR□□□ 128□□□ 93□ITF □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	25.4-114□□
□□□□	0.06-0.22□□
□□□□□□	100 □□□□□□□□□□
□□	
□□	210□□*175□□*148□□
□□	□□□1.17□□
□□□□	248*229**169□□/1.73□□
4□1□□	480*265*365mm/7.6kg
□□	
□□□□&□□	0□45°C□10%□80% □□□
□□□□□□□□	-20□50□□□□10%~90%□□□

