4 英寸 蓝牙散热 拉贝 l 打印机
(M/N: OCBP-M1003)
特征：
前纸结构使打印机更具成本效益
支持标签间隔传感器
纸仓宽度可调
可安装45直径纸辊
USB 吨y磷e-C接口既可充电又可通信
液晶屏可直接观察打印机状态
支持物理按键设置打印机
免费的标签编辑软件，方便终端用户直接使用
规格
一般的
模型 OCBP-M1003
颜色灰色配黑色
处理器 32 位处理器
界面 USB C型和 蓝牙
打印头寿命 30公里
电池 7.2V/2500mAh 锂离子电池
充电时间 4-5小时
屏幕 1.3英寸OLED
传感器间隙传感器，开盖传感器，黑标传感器
工作时间 5小时连续，7天待机时间
电源输入：AC 100-240V，0.5A 50-60Hz 输出：直流 9V/1A
其它功能纸张检测，手动关机
记忆 8MB DRAM 和 8MB 闪存
软件驱动程序：Windows/Linux/Mac SDK：Windows/Android/IOS
安全标准 CE、FCC、Rohs、CCC等
打印能力
印刷方式直热式
分辨率 8 点/毫米（203 DPI）
P 速度 100毫米/秒
打印宽度最大 105 毫米
打印长度最大 1778 毫米
打印命令 ESC键/POS, TSPL CPCL ZPL 命令
条码和字符
条码一维条码：
T
二维条码：PDF-417、Maxicode、DataMatrix、二维码、Aztec
字符大小字体 0 到 Font8
字符集字母数字/中文
媒体
媒体类型连续、间隙、黑标
介质宽度 40-112mm
介质厚度 0.06-0.254mm
介质卷直径最大 50 毫米
身体的
方面 150毫米*131毫米*64毫米
重量网： 55 0克，毛： 80 0g
包装盒 23 0*160*80mm
20 合 1 箱 483 *33 8 *42 5 毫米/1 6 . 57 公斤
环境
在职的 温度 ＆ 湿度 0 到 4 5 摄氏度 , 10%~80% 无冷凝
贮存 温度 ＆ 湿度 -20 到 60 摄氏度 , 10%~90% 无冷凝

DC/USB

设置 1/6
>打印设置
传感器设置
串口设置

OCOUSB