2 □□ □□□□□□□□
□□□□OCPP- M18□

□□□

- ñ □□□□□□□□□□□□□□□
- ñ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□
- ñ C□□□□ □□bartender□□
- ñ □□I□□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- ñ □□50□□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□□
- ñ □□□□□□□/□□□□/□□□□□□□□
- ñ □□□ Android□IOS
- ñ □□□□□□5□□□□□□□□□□□7□
- ñ 90□□/□ □□□□;
- ñ □□ESC / POS□JPL□TSPL□CPCL□4□ □□;
- ñ 360□□□□□□□□□□
- ñ IP54□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□TSPL□JPL□□
□□□□□□	□□□=48□□□384 □
□□□□	□□90mm / sec
□□□	8□/□□□203dpi□
□□□□	57.5□±0□5□□x□□ 50.0□□
□□	0.06□0□12□□
□□□	□□□□/□□
□□	USB□□ □□
□	256KB
□□□□□	9V DC /1□□□
□□□□	4-5□□
□□□□	1200□□□□7.4V
□□□□	□□5□□□□□□□7□
□□□□□□	50□□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10□50□□□□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20□70□□□□□□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□	□□□□□□□□□“ 1234”□□□□□□□□□□□□□□□□□6□□□□
□□	□□□0□4□□/□□□□□0.7□□/□
□□□□	13.5 * 13.5 * 11□□

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS