2□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OCBP-M18□

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□Android□□□
- □□bartender□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□50□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□/□□□□□/□□□□□□□□□
- □Android□IOS□□
- □□□□□□□5□□□□□□□□□□□7□
- 90mm /□□□□□□□□
- □□ESC / POS□JPL□TSPL□CPCL□4□□□;
- 360□□□□□□□□□□
- IP54□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□TSPL□JPL□□
□□□□□□	□□= 48mm□384□
□□□□	□□90mm / sec
□□□	8□/□□□203dpi□
□□□□	57.5□±0.5mm x□□50.0mm
□□	0.06□0.12mm
□□□	□□□□/□□
□□	USB□□□
□	256KB
□□□□□	9V DC / 1A
□□□□	4-5□□
□□□□	1200□□□□7.4V
□□□□	□□5□□□□□□□7□
□□□□□□	50□□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10□50℃□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20□70□□□□□□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□	□□□□□□□□□□“ 1234”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6□□□□
□□	□□□0.4kg /□□□□□0.7kg /□
□□□□	13.5 * 13.5 * 11□□

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS