OCBS -2008□□□□usb□□□□□2d□□□□□□

□□□□□□□;
□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□;
4mil□□□□□□□;
□□□□□□□;
SDK / API□□;
□□□□□;
□□□□□

□□□□

□□		
□□		□□LED
□		□□□
□□		□□□
□□□		□□LED□□□□□□
□□□□		
□□□		CMOS
□□□		640 * 480,256□□
□□□□□□		13mil UPC 40cm / s
□□□□		□□50□;□□20□
□□		≥4mil
□□□□	1D	UPC-A□UPC-E□UPC-E1□EAN-13□EAN-8□ISBN□Bookland EAN□□ISSN□Code 39□Code 39□ASCII□Code 32□Trioptic Code 39□Interleaved 2 of 5□Industrial 2 of 5□Discrete 2 of 5□□Matrix 2 of 5□Codabar□NW7□□Code 128□UCC / EAN 128□GS1-128□□ISBT 128□Code93□Code 11□USD-8□□MSI / Plessey
	2D	PDF417□MicroPDF417□QR Code□DataMatrix□Han Xin Code□Aztec Code□GS1 Com pos ite
□□		□□39□5mil□□50mm~120mm □□39□10mil□□25mm~250mm UPC / EAN□13mil□□20mm~320mm □□□□□7.5mil□□63mm~150mm PDF417□6.6mil□□62□145□□
□□□		□□±45°@ 0°Roll□0°Skew □□±30°@ 0°□□□0°□□ □□±45°@ 0°Roll□0°Skew
□□		
□□		USB□USB COM□□□□□□
□□□□		3.3v~5v DC
□□□□		2.0w□400mA□
□□□□		2.5w□450mA□
□□□□□		□□5.5V 1A
LED CLASS		□□
EMC□□		FCC□15□□□IEC60825-1□EN55022 B□
□□□□		
□□□□		-20□□□□+ 60□□□□-4□□□□144□□□□
□□□□		-30□□□□+ 70□□□□-22□□□□158□□□□
□□		5□ - 95□□□□□□
□□□□□		1.5□□5.0□□□□□□□□□□
IP□		IP54
□□□□		□□□□□□□□□□
□□		
□□□□		156 * 68 *83□□
□□		195□□□□□□□
□□□□		48 * 36 * 47CM□20□□□□13.5KG□
		48 * 39 * 52CM□30□□□□15KG□