□□2D□□□□□

□M / N□□OCBs-2009□

□□□

- ñ □□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□□;
- ñ □□□□□1D□□□□□2D□□;
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□;
- ñ 4mil□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□;
- ñ □□□□□;
- ñ □□□□□

□□	
□□□	640 * 480 256□ □□
□□□□	□□ □ □□ □□□□
□□	2□ □□ □
□□	□□□□□ □□630nm + 10nm
□□ □□	USB□ USB COM □□□□□□
□□□1D	□□ □□□ □□ □□□ TRIOPTIC□MSI / Plessey□□ UPC-A□ UPC-E□ EAN-8□ EAN-13□ ISBN□ ISSN□ ISBT□ TELEPEN□UCC / EAN-128□ □□128□ □□11□ □□ 2□5□ □□ 2/5□Industrical 2□5□ □ □ 2□5□ NEC 2□5□ □□39□ □□39 □□ ASCII□□□ 93□□□□/ NW7□UK / Plessey□□ TLC39□ GS1 □□□ □RSS□
2D	PDF417□ □ PDF417□ QR □□ MAXICODE□ □□□□□□ □□□□ Martix □□ □□ □□ □ □□ F□ □□□ □□
□ □□	□□39 □5MIL□□50□□□120□□ UPC / EAN □13mil□□20□□□320□□ □□ □□ □7.5mil□□63□□□150□□ PDF417 □6.6mil□□62□145□□
□□□□	45□ □□□□□ 30□ □□□□
□□□□	□□□ □□ □□□ LED □□
□□ □□	
□□	182 * 65 *109□□ □L * W * H□
□□	195□ □□ □□□
□□ □ □□	□□2□
□□ □□□	ABS + PC□□□ □□
DC □□□□	+ 5V + 5□
□□□□	40□□
□□□ □□	
□□□□	-20 C□60 C
□□□□	-30 C□70 C
□□□□	0□ □ 95□ □□□□□
□□□□	□□ □□ □□□ □□□□
□ □□	IP54 □□ □□ □□□□ □ □□
□□	□CE□ FCC □ROHS□□