OCBS-2010□posQR□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□OCBS-2010

□□□

□□□□□□□;
□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□;
□5mil□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□;
□□□□□;

□□□

□□□□		
□□□		640 * 480□ 256□□□
□□		LED□630□□±10□□□
□□		0□10□LUX
□□□□		□□□□SR□□□□4□ °;□□□30 °
□□□□		25□□/□
□□	2D	DataMatrix□□□5□MAXICODE□MicroPDF417□MSI□□PDF417□QR□□□□2 5□Telepen□TLC 39□□□□□2
	1D	□□□□□□□□□□□□□□BPO□□□□□□□□□□□□Codablock□11□□39□□93□□128□/ EAN128□ □□□□□EAN.UCC□□□□□2 5□□□□□□□□□Plessey□□□Postnet□□RSS□UPC / EAN□□
□□		≥5mil□ □□□□□□□□□□
□□		360°
□□		65°
□□		75°
□□□□		
□□		RS232 / USB □□□□□□□□□MS□Mac□□□□□
□□		DC 5 V ± 5□
□□		300□□ □□□□ 40MA□□□□
□□		1.5□
□□		150 G
□□□□		170□□□¯x 100□□□¯x 75□□
□□□□		
□□□□		-20°C□60°C□-4°F□144°F□
□□□□		-30°C□70°C□-22°F□158°F□
□□		5□ - 95□□□□□□
□□		□□ □120□□□□□□□ Floor

OCBS-2010□posQR□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

OCOM

At your side

OCBS-2010

www.ocominc.com

OCBS-2010□posQR□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

OCBS-T009
www.ocominc.com

OCBS-T201
www.ocominc.com

OCBS-W230
www.ocominc.com

OCBS-W700
www.ocominc.com

OCBS-2008
www.ocominc.com