□□□ □□□□□□□□

□M / N□ OCBS -2012□

□□□□		
□□□		640 * 480□256□□
□□		LED□617 □□±10□□□
□□		0□100,000□□□
□□□□		360° ±60°\□□ ±65°
□□□□		300□□/□
□□	2D	DataMatrix□Matrix 2 of 5□MaxiCode□MicroPDF417□MSI Code□PDF417□QR code□Standard 2 of 5□Telepen□TLC 39□
	□□	□□□□Pos□□□□□□□□□BPO□□□□Pos□□Codabar□Codablock□□□11□□□39□□□93□□□128 / EAN128□□□□Pos□□EAN.UCC Com pos ite□5□□2□□□Pos t□ Planet□Plessey Code□Pos tnet□ RSS□UPC / EAN□
□□		≥500□ □□□□□□□□
□□□□		360°
□□		65°
□□		75°
□□□□		
□□		RS232 / USB/ USB□□COM
□□		□□5 V±5□
□□		190 mA□□□□
□□		1.5□
□□		1□65□G
□□□□		1□70□□x 60 □□x95□□
□□□□		
□□□□		--5°C□ 65□°C
□□□□		--20°C□70°C
□□		5□-95□□□□□□
□□		1.5m

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2012
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS