□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBS -2012□

## □□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□1D□2D□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 5mil□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□

## □□□

| | | |
|---|---|---|
| □□□□ | | |
| □□□ | | 640 * 480□256□□ |
| □□ | | LED□617□□±10□□□ |
| □□ | | 0□100,000□□□ |
| □□□□ | | □□360°\□□±60°\□□±65° |
| □□□□ | | 300□□/□ |
| □□□ | 2D | DataMatrix□Matrix 2 of 5□MaxiCode□MicroPDF417□MSI Code□PDF417□QR code□Standard 2 of 5□Telepen□TLC 39□ |
| | □□ | □□□□Pos□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Pos□□Codabar□Codablock□□□11□□□39□□□93□□□128 / EAN128□□□□Pos□□EAN.UCC Com pos ite□5□□2□□□Pos t□ Planet□Plessey Code□Pos tnet□RSS□UPC / EAN□ |
| □□ | | ≥5mil□□□□□□□ |
| □ | | 360° |
| □□ | | 65° |
| □□ | | 75° |
| □□□□ | | |
| □□ | | RS232 / USB / USB□□COM |
| □□ | | □□5 V±5□ |
| □□ | | 190 mA□□□□ |
| □□ | | 1.5m |
| □□ | | 165□ |
| □□□□ | | 170□□x 60□□x95□□ |
| □□□□ | | |
| □□□□ | | -5°C□65°C |
| □□□□ | | -20°C□70°C |
| □□ | | 5□-95□□□□□□ |

| | |
|---|---|
| □□ | □150□□□□□□□□□□ |

□□□□□

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

# OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

# OCBS-2012

ISO FC CE RoHS