1D / 2D□□□□□

□□□□OCBS -2013□

□□□

□□		
□□		□□LED
□		□□□
□□		□□□
□□□		□□ LED□□□
□□□□		
□□□		CMOS
□□□		1280*800□256□□□
□□□□□□		1300□UPC 40□□/□
□□□□		□□50□□□20□
□□		≥400□
□□□□	□□	UPC-A□UPC-E□UPC-E1□EAN-13□EAN-8□ISBN□Bookland EAN□□ISSN□Code 39□Code 39□ASCII□Code 32□Trioptic Code 39□□□2□5□□□2 5□□5□2□□5□□2 □Codabar□NW7□□Code 128□UCC / EAN 128□GS1-128□□ISBT 128□Code93□Code 11□USD-8□□MSI / Plessey
	2D	PDF417□MicroPDF417□QR□□DataMatrix□□□□□□□□□□□□GS1 Com pos ite
□□		□□39□500□□□50□□□120□□ □□39□1000□□□25□□□250□□ UPC / EAN□1300□□□20□□□320□□ □□□□□750□□63□□□150□□ PDF417□660□□□62□□□145□□
□□□		□□±45°@ 0°□□□0°□□ □□±30°@ 0°□□□0°□□ □□±45°@ 0°□□□0°□□
□□		
□□		USB □□ USB □□ COM□□□ □□ □□□
□□□□		3.3v□5v□□
□□□□		2.0w□400mA□
□□□□		2.5w□450mA□
□□□□□		□□5.5V 1A
LED□		I□
□□□□		
□□□□		-20□□□□+60□□□ □-4□F□144□F□
□□□□		-30°C□+70°C□-22°F□158°F□
□□		5□-95□□□□□□
□□□□		1.5m□5.0ft□□□□□□□
IP□□		IP54
□□□		□□□□□□□□□□□□□

Aocom®
At your side
OCBS-2013
SCAN
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS