高精度1D / 2D条码扫描器

(型号: OCBS -2015)

Feautre:

- ñ 高性能成像技术;
- ñ 高分辨率 (1280 * 970) ;
- ñ 全方位扫描;
- ñ 主要1D和2D条码的高兼容性;
- ñ 可以读取屏幕上的条形码和彩色条码;
- ñ 4mil卓越的扫描精度;
- ñ 支持多功能设置;
- ñ 支持ASCII扩展代码和特殊字符

规格:

性能特点

功能		
光源		白色LED
嘟		支持的
支架		可选的
指示符		绿色 LED, 嘟嘟声
扫描性能		
传感器		CMOS
解析度		1280*970
最高解码速度		13mil UPC 40cm / s
阅读角度		水平50度;垂直20度
精确		≥3mil
解码能力	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN) , ISSN, Code 39, Code 39全ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete of of 2) , Matrix 2 of 5, Codabar (NW7) , Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128) , ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8) , MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Com pos ite
景深		代码39 (5mil) : 50毫米~120毫米 守则39 (10mil) : 25毫米~250毫米 UPC / EAN (13mil) : 20毫米~320毫米 数据矩阵 (7.5mil) : 63毫米~150毫米 PDF417 (6.6mil) : 62毫米~145毫米
灵敏度		倾斜±45°@ 0°Roll和0°Skew 旋转±30°@ 0°间距和0°偏斜 偏转±45°@ 0°Roll和0°Skew
电动		
接口		USB 或 USB 虚拟 COM (虚拟串口)
输入电压		3.3v~5v DC
标准功率		2.0w (400mA)
最大功率		2.5w (450mA)
直流适配器		最大5.5V 1A
LED CLASS		一级
用户环境		
操作温度		-20℃~+ 60℃ (-4华氏度至144华氏度)
贮存温度		-30摄氏度~+ 70摄氏度 (-22华氏度至158华氏度)
湿度		5% - 95% (非冷凝)
防摔:		1.5米 (5.0英尺) 掉落到混凝土上
IP类		IP54

光照强度	可在太阳光荧光灯下工作

Aocom®
At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS