□□□□□□□□□□□□ □□ □□ QR □□□□□□□

□□□□OCBS-2015)

□□□

·□□□□□

□□□□□ 300 □□□□□□□□□□ DPM □□□OCR □□□□□□□□□□□

·□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□	2D	PDF417□QR Code□Data Matrix□□□□□	
	1D	EAN-13□EAN-8□UPC-A□UPC-E□ISSN□ISBN□Codabar□□□128□Code93□ITF-6□ ITF-14□Interleaved2of 5□□□ 2of 5□□□ 2of5□Matrix2of 5□GS1 Databar□□□ 39□Code 11□MSI-Plessey□Plessey □	
□□□□*	□□□□	2015□1□	2015□2□
	EAN-13(13□□)	25□□~155□□	40□□~410□□
	□□ 39□500 □□	50mm~100mm	110mm~250mm
	PDF 417(670□)	40□□~105□□	115□□~190□□
	□□□□(1000□)	40□□~110□□	100mm~250mm
	□□□(1500□)	35□□~155□□	70□□~280□□
□□□□□*	□□	±50°	
	□□	360°	
	□□	±50°	
□□			
□□	RS-232□USB□PS/2	□□□□	□□□□LED□□□□□□
□□	166□□□*107□□□*71□□□□□	□□	5□□□±5%
□□	208□	□□□□ □□	1251 mW□□□□□
□□@5 VDC	□□□□ 266 mA□□□□□	□□□□	109□□
□□			
□□□□	-20℃~50℃	□□	±16 kV□□□□□□□±8 kV□□□□□□
□□□□	-40℃~70℃	□□	1.8m
□□	5%~95%□□□□□	□□□□	IP42
□□	FCC Part15 B □□CE EMC B □		
□□			
□□	USB	USB□□□□□□□□□	
	RS-232	RS-232□□□□□□□□□□□□□□□	
	PS/2	PS/2□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□	5V□□□□□□□□□□RS232□□□ □□□□□5V□1.5A□□□□AC100~240V□50~60Hz		
□□□			
□□	□□		
□□□□	□□□		