OCBS -2019 □□1D 2D QR□□□□□□□□□□□□

□□□□OCBS -2019□

Feautre□

n□□□□□□□□□

n□□□□□□

n 4 mil□□□□□□□□□

n□□□□□□□□□□□□

n□□□□□□□1D□2D□□□□□□□□□□□

n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□	USB; □RS232□□□□□
□□□□	Linux□Android□Windows XP□7□8□10□MAC
□□□□	□□;□□;□□□□□□□□□;□□;□□
□□□	□□CMOS□□□
□□	□□LED□□□□+□□LED□□□□
□□□	32□ARM MCU + DSP
□□□□	Code39□35cm /□

□□□		400□
□□□		1/5□□
□□□□		□□
□□□□		□□□□□□□□□□□□
□□□□		□□□□□□□□LED□
□□□□□		20□
□□		ABS +PC
□□		□□5V±5□
□□□□		375mW□□□□; 226mW□□□□; 750mW□□□□
		□□□□□□□
□□		289□±5□
□□□□		□*□*□□180 * 115 * 85□□□□mm□
□□□□		60 * 45 * 38.5□□50□/□□□□□= 14.45kg□□□= 16.15kg
□□		□□+□□
□□□□	□□	●□□25□□●□□25□□–□□25□□
		●□□39-□□●□□39-□ASCII●□□32
		●□□93-□□●□□93-□ASCII●□□128
		●EAN / GSL / UCC-128Auto●Codabar●MSI
		●EAN / JAN-13●UPC-A●JAN-8●Code11●UPCE0
	2D	●MICRO QR●□□□□●QR
		●AZTEC●PDF417
□□□□		□□360°□□□30°□□□45°
□□□□		Code39 4.17mil□15□□□□6cm-12cm
		Code128 4.17mil□16□□□□7cm-10cm
		□□□□10.83mil□8 bytes□□5cm-16cm
		□QR 1083mil□8 bytes□□7cm-12cm
□□□□		
IP□□		IP52
□□□□		0□50℃/ 32□122℉
□□□□		0□50℃/ 32□122℉
□□□□		20□□85□□□□□□

□□□□	20□□85□□□□□□
□□□□	15KV□□
□□□	□1.5m□□□□□□□□

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS