

1D/2D

OCBS-2088



1D2D

	OCBS-2088
	+
	ABS+PC
	<195mA <130 mA
	3.3V DC +/- 10%/500mA
	USB USB -COM RS232
	LED
CMOS	640*480pixels0.3MP

灯源	LED光源
功率	10W
光通量	400lm
显色指数	≥90Ra
光束直径	1.2m(可调)
照射高度	≥15m
接口	1D接口兼容1D接口GS1 Databar™ 接口兼容GS1 2d接口兼容maxicode;接口; hanxin; MICROQR接口 接口兼容GS1接口兼容 GS1接口兼容 GS1接口兼容 MicroPDF417; PDF417接口
尺寸规格	接口规格 1300mmEAN-13 55mm-380mm 1500mm接口128 45mm -480mm 500mm接口39 35mm-170mm 1500mmQR 25mm-340mm 接口规格接口规格接口规格接口规格接口规格接口规格接口规格接口规格
安装方式	接口0-360°;接口±60°;接口YAW接口±60°
重量	
长度	接口126mm
宽度	160*64*86mm
厚度	195*105*80mm/0.256kg
50mm	560*410*430mm/14.1kg
接口	
接口规格	0接口45接口10接口80接口
接口规格	-20接口60接口10接口90接口











