OCBS -C006□□□32□USB□□□1D CCD□□□□□

□□

2500□□CCD□□□
□□280□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□3mil□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□/□□/□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□	□□□	32□ARM□□□	
□□□□	□□□□□	2500□□CCD□□□	
	□□	LED□□□660nm±10nm□	
	□□□□	□□280□□□	
	□□□□	□□55° □□±25° □□±75°	
	□□□□	□60□□□□□□25mil□40cm□□15mil□32cm□□10mil□22cm□□5mil□11cm□□3mil□3cm	
	□□□□	≤110mm	
	□□□	≥0.1□□□4mil□	
	□□□□□	15□	
	□□□□	Code 39□Full ASCII Code 39□Code 32□Code 128□Code 93□Code 11□Codabar / NW7□	
		□□UPC / EAN / JAN□□□EAN-13□EAN-8□UPC-A□UPC-E□EAN-128□□Interleave 2 of 5□STD 2 of 5□Industrial 2 of 5 , WPC□□	
		□□2 of 5□□□Pos□□□□□IATA□MSI / PLESSY□□□□□□□□□□□2/5□BC-412□ UPC-A□UPC-E□Code 128□Code 93□Coda bar□IATA□MSI / PLESSY□Code 32□STD	
□□□□	□□	4.5~5.5V DC V1±5□	
	□□	□□	100~110mA
		□□	30~40mA
□□□□	□□□□	170□□□L□×60□□□×95□□□H□	
	□□	185□	
	□□	ABS	
	□□	USB	
□□□□	□□□□	-200℃ ~50 ℃	
	□□□□	-40℃ ~70 ℃	
	□□	0□~98□□□□□	
	□□	0~70,000□□□	
□□ □□□□	5mil UPC	40□□ - 160□□	
	10mil Code93	20mm - 240mm	
	15mil EAN13	40□□ - 250□□	
	20mil code128	40□□ - 380□□	
	40mil code128	80mm -520mm	