OCBS-C006□□□□□USB□□□□CCD□□□□□

□□□ OCBS-C006

□□

2500□□CCD□□□
□□280□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□3mil□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□/□□/□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□	□□□	32□ARM□□□	
□□□□	□□□□□	2500□□CCD□□□	
	□□	LED□□□660nm±10nm□	
	□□□□	□□280□□□	
	□□□□	□□±55°□□±25°□□±75°	
	□□□□	□60□□□□□□2500□□40□□□□1500□□32□□□□1000□□22□□□□500□□11□□□□300□□3□□	
	□□□□	≤110□□	
	□□□	≥0.1mm□400□□	
	□□□□□	15□	
	□□□□	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93,Code 11, Codabar/NW7,	
		All UPC/EAN/JAN code (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2of 5, Industrial 2 of 5, , WPC code	
		matrix 2 of 5, Chinese Postage Code,IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Industrial 2 of 5,BC-412 . UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, IATA, MSI/PLESSY, Code 32, STD	
□□□□	□□	4.5□5.5V□□V1±5□	
	□□	□□	100□110mA
		□□	30□40mA
□□□□	□□	170□□□□□×60□□□□□×95□□□□□	
	□□	185□	
	□□	ABS	
	□□	USB	
□□□□	□□□□	-20℃ □50 ℃	
	□□□□	-40℃ □70 ℃	
	□□	0□□98□□□□□	
	□□	0□70,000□□□	

□□□□□□	5□□UPC	40mm-160mm
	1000□Code93	20mm-240mm
	1500□EAN13	40mm-250mm
	2000□□□128	40mm-380mm
	4000□□□128	80□□-520□□