

OCBS-D8000

No.:OCBS-D8000

□□□

Android5.1
 2G 16G ROM TF 32 GB;
 ARM Cortex-A53 64 1.3GHz;
 4G LTE 3G WCDMA;
 GPS A-GPS;
 800 LED;
 SIM PSAM SD TF;
 3.7V 4000mAh;
 4.0 QVGA;
 IP65;
 6 1.5

□□□

□□□	
□□	152mm L × 77mm × 29mm W
□□	<500g
□□□	4.0 QVGA TFT-LCD 65mm 480×800 QVGA LED
□□□□	SIM PSAM SD TF
□□□□	USB2.0 RS-232
□□□□	
□□□□	3.7V 4000mAh
□□	8Ω 1W
□	29pcs
□□□□	
□□□□□	ARM Cortex-A53 64 1.3GHz
□□□□□□	2G
□□ROM	16G NAND Micro SD / TF 32G
□□□□	
□□□□	IEEE802.11b / g
FDD-LTE	1920MHZ-1980MHZ; 2110MHZ-2170MHZ 1710MHZ-1785MHZ; 1805MHZ-1880MHZ 2496MHZ-2690MHZ; 2496MHZ-2690MHZ
WCDMA / GSM	WCDMA 1850MHZ-1910MHZ; 1930MHZ-1990MHZ 880MHZ-915MHZ; 925MHZ-960MHZ GSM 850MHZ 824MHZ-849MHZ; 869MHZ-894MHZ 900MHZ 880MHZ-915MHZ; 925MHZ-960MHZ 1800MHZ 1710MHZ-1785MHZ; 1805MHZ-1880MHZ 1900MHZ 1850MHZ-1910MHZ; 1930MHZ-1990MHZ
□□	2.0 + EDR 5-10
□□□□	
□□□□	-20°C 50°C

温度	-25°C~70°C
湿度	5%RH - 95%RH
重量	6g
尺寸	1000μ / 0.5M
防护等级	IP65
操作系统	Android5.1
SDK	Android
编程语言	JAVA
接口	
摄像头	SE655
分辨率	5MIL
照度	0ft.candles-10000ft.candles
帧率	50 /s
视角	53°±3°
条码	UPC / EAN / EAN / Bookland / 128 / 39 / 93 / 11 / 5 / 2 / 5 / 2 / GS1 / DataBar
品牌	Mingde966 / 955 / HoneywellN4313
分辨率	4MIL
照度	10000ft.candles / 107640
精度	104±12 / Bothway
精度	47°±35° / 35°±3°
条码	UPC / EAN / 128 / 39 / CODE93 / Code11 / 5 / 2 / 5 / 2 / 5 / 2 / RSS
接口	
CMOS	3096 / N3680
分辨率	752×480
照度	9000ft.candles / 96900
波长	655nm±10nm
条码	PDF417 / MicroPDF417 / RSS / TLC-39 / QR / QR / MAXICODE; / POSTNET / JapanPostal / KIX3
RFID	
LF	125K; ISO11784 / ISO11785
HF	13.56MHz; ISO14443A / B
光源	800LED
接口	A-GPS

