□□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBS -F1100□

□□□□□ 65.01□□×54.5□□×30□□

□□□ 39.5□□±0.1□□

□□□ 650-670nm

□□/□□ □□100□□□

□□□□ 0.10mm PCS 0.9

□ □□□ 2.5-600mm□100□UPC / EAN□

□□□□□□□45°□□□60°

□□□ 0.7MW±10□ λ= 650nm□

□□□□□□ □□□□□□□20□

□□□□ 1±65°

□□□□□ 1±45°

□□□□□ 5V DC

□□□□□ 75mA□□;□□100mA

□□□□□ <□□10mA

□□□□□ 40000□□

□□□□□ 32°□104°° F / 0°C□55°C

□□ □□□ 40°□140° F / -40° □60□°C

□□□ □□□ 5□□95□□□□□

□□□ □□□□□□□1-5□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□pos□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□ UPC / EAN□UPC / EAN□Supplementals□UCC / EAN 128□Code 39□Code 39 Full ASCII□Trioptic Code 39□Code 128□Code 128□ASCII□Codabar□Interleaved 2 of 5□□□2 of 5□Code 93□MSI□Code 11□RSS□□□□□2 of 5

□□□ CORH 2□□□□□□FCC B□□CE

□□ □□□ USB