□□□□□/□□□□□□□□ □

□□□□OCBS-F2100□

□□□

- ñ □□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□□;
- ñ □□□□□□1D□□□□□□2D□□;
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
- ñ 4mil□□□□□□□□;
- ñ □□□□□□;

□□□

□□□□

□□		
□□		□□LED
□		□□□
□□□		□□ LED□□□
□□□□		
□□□		CMOS
□□□		640 * 480,256□□□
□□□□□□□□		13mil UPC 40cm / s
□□□□		□□50□; □□20□
□□		≥4mil
□□□□	1D	UPC-A□UPC-E□UPC-E1□ EAN-13□EAN-8□ISBN□Bookland EAN□□ISSN□Code 39□Code 39 full ASCII□Code 32□Trioptic Code 39□Interleaved 2 of 5□□□2/5 □□□2/5□□ Codabar□NW7□□Code 128□UCC / EAN 128□GS1-128□□ISBT 128□ Code93□Code 11□USD-8□□MSI / Plessey
	2D	PDF417□MicroPDF417□QR Code□DataMatrix□□□□□Aztec Code□GS1 Composite
□□		Code 39□5mil□□50□□□120□□ Code 39□10mil□□25□□□250□□ UPC / EAN□13mil□□20□□□320□□ □□□□□7.5mil□□63□□□150□□ PDF417□6.6mil□□62□□□145□□
□□□		□□±45° @ 0°□□□0°□□ □□±30° @ 0°□□□0°□□ □□±45°@ 0°□□ 0°□
□□		
□□		USB□USB COM□□□ □□ □□□
□□□□		3.3v□5v DC
□□□□		2.0w□400mA□
□□□□		2.5w□450mA□
DC□□□		□□5.5V 1A
LED□		I□
EMC□□		FCC□15□□□IEC60825-1□EN55022 B□
□□□□		
□□□□		-20□□□□+60□□□□-4□□□□144□□□□
□□□□		-30℃□+ 70℃□-22℃□ □F□158□□□□
□□		5□ - 95□□□□□□
□□□□		1.5□□5.0□□□□□□ □□
□□□□		□□□□□□□□□ □□
□□□□		

PIN NO□	□□	□□□□	□□
1	**---**	NC	□□
2	□□	VCC	3.3V□□□□
3	□□	GND	GND
4	□□	RX	□□□□□□
□	□□	TX	□□□□□□

□	□□	D-	USB□□□□
7	□□	d +	USB□□□□
8	**---**	NC	□□
9	□□	BEEPER	□□□□□□□
10	□□	DLED	□□□□□□□
11	**---**	NC	□□
12	□□	TRIG	□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□