自动扫描条码扫描器价格

(型号: **OCBS-LA06**)

特征:

自动扫描仪类型，自动扫描仪，条码扫描器价格

具有自动感应及自动扫描功能，绿色设计;

高扫描率和较长的读取距离;

卓越的解码能力;

支持KBW, RS232及USB接口;

站在可用;

坚固耐用的结构具有适应未来发展相结合;

规范:

自动扫描仪类型，自动扫描仪，条码扫描器价格

性能特点	
光源:	可见激光 (650-670nm)
扫描速度:	每秒100次扫描
阅读距离	2.5~600毫米 (100%UPC / EAN)
扫描仪类型:	双向
解析度:	0.10毫米 (4MIL) 在PCS 0.9
印刷对比度最低:	20%，最小反射差 (@ 650纳米)
解码能力:	UPC / EAN, 与增刊, UCC / EAN 128码, 39码, 39码全ASCII码, 39码trioptic码, 128码, 128码全ASCII码, 库德巴UPC / EAN, 交错2 5, 5离散2, 代码93, 微星, 代码11, ATA, RSS变种, 中国的5 2 ...
物理特性	
支持接口:	PS2, RS232, USB
电压:	DC + 5V±5%
当前:	100毫安
待机电流:	<40毫安
能量源:	主机电源或外部 (RS232) 电源
扫描角度	倾角45°仰角60°
外形尺寸:	L165.42mm点¯xW69.72mm点¯xH89.67mm
重量:	140克 (不含底座)
站	同
颜色:	象牙色和黑色
用户环境	
工作温度:	0degree C~50degreeÇ
储存温度:	-40degree C~70degreeÇ
湿度:	5~95%的相对湿度，非冷凝
静电放电:	确认为+/- 15kV空气放电和+/-接触放电8KV的
跌落规格:	可承受多次1.5米跌落至水泥地面
安全:	
EMI / RFI:	FCC A级和CE
激光安全:	CDRH 2级激光产品

产品详情:

自动扫描仪类型，自动扫描仪，条码扫描器价格

相关文件:

你想了解更多的产品**INFormation**? 请 点击这里。

规范

□□□□