

OCOM 繁體中文說明書

(M/N:OCBS-LA15)



一、

二、

三、400 碼/分鐘

四、

五、USB 或 RS232

六、

七、

一、	
二、	OCBS-LA15
三、	繁體中文

型番	ABSPVCPC
規格	IP52
接続	有線
インターフェース	USB RS232C
消費電力	105mW(待機),320mW(動作),550mW(最大)[動作]
電源	5V DC±5%
最大伝送速度	1000000bps
最大伝送距離	15KV(有線)
最大伝送速度	1.5m(無線)
動作環境	動作温度範囲: -20℃~60℃ 動作湿度範囲: 10%~90%RH Q: 動作電圧 F: 動作電流
動作OS	Linux,Android,Windows XP/7/8/10,MAC
色	
波長	650nm
出力	400mW
照射距離	10mm-600mm
照射径	φ
照射角	可変
照射速度	1/5000000
照射方式	LED
照射回数	400回
照射効率	30%
照射角度	30°~45°~55°
照射距離	φ 39 9.17mil φ15 φφ5cm - 20cm Code93 10.83mil φ16 φφ5cm - 23cm Code128 9.17mil φ16 φφ5cm - 20cm EAN13 10.4mil:2cm - 25cm
照射方式	Code25-φφφCode25-φφφCode25-φφφCode39φ Code32,Code93,Code128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, UK Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Code11,UPCE, GS1 Omnidirectional,GS1 Limited,Febraban(Brazil Bank Code), φφφφ
照射回数	
照射回数	φφ426
照射回数	180*115*92mm
照射回数	600*450*385mm/20.9kg
照射回数	
照射回数	0φ45φφφ10%~80%φφφ
照射回数	-20 φ 60 φφφ10%~90% φφφ











