□□□□□□□□□
□□□OCBS -T008

□□□□	
□□	650 nm□□□□□□□
□□□□	kBW□RS232□USB
□□□□	
□□□□x□x□□	□□□□□ 1□40□□ * 83□□ * 75 □□ □□□□157 □□* 98.3 □□* 100 □□
□□	□□□282G□;□□□□379g□
□□	□□□□□
□□	□□
□□□□	
□□□□	5.0 □□□□+/- 10□
[R□□□□	275□□□
P□	2w ^
□□□□	CDRH II□ IEC 60825-1□□□
□□□□	
□□□□	0°C-40°C
□□□□	-40°C-70°□□□
□□	5□□95□□□□□□□□□□
□□□□	□□1□2 □□□□□
□□□□	□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□450□□□□□4844□□□□ □□□8000Ft□□□86111 Lux□
□□□□	
□□□□	□□20□□5□□□□20□□□□
□□□□	1□50□□0□
□□□□	0□360□□□□□
□□ □□	+/-50□
□□□□	□□□□ 25□□□□□
□□□□	0□216mm @ 13mil□100□UPC / EAN□
□□□ □□ □□	5 mil□□38□□10□64□□ 780□□□□60□□0□152mm 1040□□□80□□0□190□□ 13□□□□100□□ 0□216□□
□□ □□□	500□
□□□□	UPC / EAN / JAN□ UCC / EAN 128□ Code128□Code 39□Code 39 □□ □□2□5□ □□2□5□□□2□5□□□93□ □ 11□□□□□ □□ □C□

OCOM®

At your side

OCBS-T008

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-T008
ISO
FC
CE
RoHS