多线平板激光条形码扫描仪

(序列号: OCBS -T009)

特征:

。采用32位芯片的镀金光学技术，可以读取反射，起皱，模糊和 彩色条形码条码清晰。

。获得专利的解码传感器，快速强大的解码能力。

。多种特殊的输出格式设置，可适应客户的特定应用。

。解码各种条形码，以适应更多的行业应用。

性能参数	
光源	可见激光二极管650nm
线	20线
扫描速度	每秒1800次扫描（全向）
扫描图案	全向: 5场4条平行线
打印对比度	最小反射率差异为32%
解码能力	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25非交错, Code 25交错, 矩阵2之5, MSI , PostBarcode等
电气参数	
支持界面	PS / 2, USB 2.0, RS232
电压功率	5VCD±12%1.6瓦
激光水平	2类
证书	FCC, CE
LED指示灯	红色和蓝色
物理参数	
重量（个）	净重: 474g /个毛重: 819g /个
尺寸（个）	主办: 115毫米* 110毫米* 152毫米 包: 245毫米 X165毫米X132毫米
重量（纸箱） 包	9.6公斤/ 10片
尺寸（纸箱）	680毫米* 350毫米* 280毫米
环境指标	
防撞	可承受150万自由落体
工作温度	0至40度（32华氏度到104华氏度）
贮存温度	-40至60度（-40 华氏温度 到140华氏度）
湿度	5%至95%相对湿度，无凝结
密封环境	IP54（密封以抵抗空气中的微粒污染物）