□□□□□□□□

□M / N□□OCBs-T203□

□□/□□□

□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□Aisino□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

32□ □□□ □DSP □□	□□ 32□ARM□□□DSP□□□□□□□□1D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□
□□□□ □□□	□□2D □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□ □□	0 - 200□□@□UPC / EAN 100□□PCS90□□
□ □□	□□ □□5mil□
□□ □□□□	□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
□□□ □□	□□ □□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
□□□USB □□□	□□□□ □□□windows□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ □□	□□ □□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□	□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□ □□□	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
□□ □□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□100□□□□□□
□□□□	□□□□ □□72□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□
□□□ □□	□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□□LED □□□□	□□ □□LED□□□□□□□□□□□□□□□□□□ operation.standby□□□;□□□□□□
□□□□ □□	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

□□ □□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□50kg □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□

□□□□□

□□□□□		CMOS
□□		752 * 480 CMOS
□□		□□□LED
□□		Code128□UCC / EAN-128□AIM-128□ EAN-8□EAN-13□ISBN / ISSN□UPC-E□ UPC-A□Interleaved 2 of 5□ITF-6□ ITF-14□5□Matrix 2□Industrial 25□Standard 25□Code 39□Codabar□Code 93□ Code 11□Plessey□MSI-Plessey□GS1-DataBar□RSS□□□RSS-14□RSS-□□□RSS-□□□ PDF417□QR□□QR1 / 2□Micro□□□□ □□□ECC200□ ECC000,050,080,100,140□□□□ □□
□□□		≥5□□
□□□□		2.5□/□
□□□□	□□	±50°@ 0°□□□0° □
	□	±360°@ 0°□□□0° □
	□	±60°@ 0°□□□0° □□
□□		USB HID-KBW□USB□□□□□USB HID-POS TTL-232□RS-232
□□		□□44°□□□33.2°
□□	EAN-13	0□□-20□□□13mil□
	PDF 417	0□□-7□□□6.67mil□
	□□39	0□□-12□□□5□□□□□1□
	□□□□	0□□-4□□□10MIL□
	□□□	0□□-10□□□15□□□
□□□□□L * W * H□		89 * 108 *143□□□□2□
□□		245□□□□□□□□□
□□□□		20℃□+ 50℃ □-4°F□122°F□
□□□□-40		℃□+ 80℃□-40 °F□176°F□□□
5□□95□		□□□□□ESD
±		14□□□□□□□ □□±8□□□□□□□□□□
1.2□		□□□□□□□□□□□□□□□ □□
IP 52		

OCOM

At your side

OCBS-T203

www.ocominc.com