二维条码扫描平台
(M / N: OCBS -T203)

二维条码扫描平台机芯是一款高性能机芯，pos具有高精度，高精度，高速度，兼容性等特点，它可以快速识别1D / 2D条码，手机屏码，手机支付码。产品广泛应用于零售，超市，烟草，物流，仓储，医疗保健，服装等领域，是市场上最具成本效益的产品，是您的最佳选择。

支持：支付宝和微信收藏;二维条码移动支付。

支持：支付宝，国税，Aisino，Best wonoer，闪电发票。

支持：微信计费，闪电发票。（定制）

功能摘要：

32位双芯片和DSP解码	该产品采用32位ARM芯片和DSP技术，能够在覆盖有保护膜的屏幕上读取1D以及大容量2D条形码。
2D条形码可以进行收藏	支持使用支付宝和微信支付二维条码。
闪电发票	支持支付宝，国税，航天信息，最好的，微信，闪电发票。微信计费助手，闪电发票。（定制）
超长景深	0 - 200毫米@（UPC / EAN 100%，PCS90%）
高精准度	解码精度为5mil。
更高的集成密度	采用新一代编程技术减少分立元件，增强集成密度，降低故障率。
设置简单	进入设置 - 扫描设置代码 - 退出设置，只需三个步骤，简单实用。
USB免费驱动程序：	即插即用，windows自带驱动程序，无需安装驱动程序。
填充灯开关	在禁用之间轻松切换启用。
防刮丙烯酸	采用进口防刮材料，长时间使用后，防止窗户刮伤。
立体声扬声器	立体声扬声器采用优雅而有力的声学质量，而不是尖锐和单调。
军事质量保证	每个备件都经过严格的检验，所有产品都经过严格的测试，以确保100%的合格率。
老化测试	所有产品在寄售前都经过72小时老化测试和实际操作测试。
咬免费测试	产品已通过五百万次无错误测试。
专有知识产权：	我们的产品具有独立的外观，硬件和软件知识产权。同时，我们获得了布局设计专利，实用新型专利，发明专利和软件着作权。

双色LED指示灯:	采用双色LED指示灯，显示操作中的不同条件：绿色;解码：红色。
易于安装的界面	它可以在没有任何工具的情况下轻松安装和移动，您不再需要查找剪辑。
精美包装:	包装采用进口纸板，每个可承受50公斤外力。当有人在放一块木头后站在它上面时，它不会变形。此外，精致紧凑的包装也可以节省运费。

性能参数:

图像传感器		CMOS
像素		752 * 480 CMOS
照明		白光，LED
符号		Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, 工业25, 标准25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS)，(RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
		PDF417, QR码 (QR1 / 2, 微型)，数据矩阵 (ECC200, ECC000,050,080,100,140)，汉信码。
解析度		≥5密耳
运动容差		2.5米/秒
扫描角度	沥青	±50°@ 0°滚动和0° 斜
	滚	±360°@ 0°投球和0° 斜
	斜	±60°@ 0°滚动和0° 沥青
接口		USB HID-KBW, USB虚拟端口, USB HID-POS TTL-232, RS-232
视野		水平44°，垂直33.2°
景深	EAN-13	0厘米-20厘米 (13mil)
	PDF 417	0厘米-7厘米 (6.67mil)
	代码39	0厘米-12厘米 (5密耳) (图1)
	日期矩阵	0厘米-4厘米 (10MIL)
	二维码	0厘米-10厘米 (15密耳)
外形尺寸 (L * W * H)		89 * 108 *143毫米 (图2)
重量		245克 (仅限扫描平台)
工作温度		20℃~+ 50℃ (-4°F~122°F)
贮存温度		-40℃~+ 80℃ (-40°F~176°F)
湿度		5%~95% (非冷凝)
ESD		±14千伏 (空气排放)，±8千伏 (直接排放)
下降		1.2米掉落到混凝土上 (六边，每边一滴)
封口		IP 52

OCOM

At your side

OCBS-T203

www.ocominc.com