二维全向条形码扫描仪

（M / N：OCBS -T205）

特征：

支持多种一维和二维条码;

移动公差高达100cm/s;

4mil扫描分辨率;

易于扫描屏幕条形码;

可自定义的窗口颜色使收银台更加时尚。

参数：

材料 ABS +PC
电源供应 直流5V±5％
电流 200mA（待机）； 231mA（工作）； 290mA（最大）
能量消耗 1.0W（待机）； 1.16W（工作）； 1.45W（最大）
重量 299.0g±5g（含电缆）
尺寸 长*宽*高：147.3 * 81.0 * 77.4（mm）
颜色 橙色+白色/蓝色+白色/红色+白色
接口 USB
操作系统支持 Linux，Android，Windows XP，7、8、10，MAC
语言 美国英语;比利时;巴西;加拿大（法国）;丹麦;芬兰（瑞典）;法语;德国/奥地利;希腊;匈牙利;以色列（希伯来）;意大利;拉丁美洲;荷兰语（荷兰）;挪威;波兰;葡萄牙;罗马尼亚;俄罗
斯;西班牙;瑞典;瑞士（德国）;土耳其F;土耳其Q;英国;日本
[支持虚拟键盘]
传感器 平面CMOS传感器480 * 640
光源 红色LED
处理器 32位ARM MCU + DSP
移动公差 100cm / sec【1000万QR码】
解析度 Code39 4mil
错误率 1 / 500,000,000
阅读模式 图片
触发方式 自动感应
指示符 蜂鸣器+指示灯（LED）
阅读角度 横滚360°，俯仰45°，紫杉60°
扫描角度 32°* 30°
发票 支持
对比 ≥30％
编码 一维 ●代码128●EAN-8●代码39
●EAN-13●UPC-E0●代码93
●UPC-E1●UPC-A●Plessey
●交错的2之5●工业的25●标准的25
●Codabar●MSI-Plessey●UPCE0 / E1
●GS1-128●GS1数据栏●矩阵2，共5
●ITF-14●Code32●Code 11
●ISBN●ISSN●标准25
2D ●MICRO QR●数据矩阵●QR●PDF417

扫描深度 Code39 4.17mil（15字节）：7cm-13cm
Code39 10.83mil（16字节）：11cm-25cm 数据矩阵10.83mil（8字节）：6cm-11cm
码QR 10.83mil（8字节）：5cm-13cm
IP等级 IP52
操作温度 0至50℃/ 32至122℉
储存温度 0至50℃/ 32至122℉
工作湿度 20％至85％
储存湿度 20％至85％
静电防护 15KVair充电
抗冲击 跌落试验1.2m（混凝土表面）
环境光照明 0〜100000LUX

Aocom®
At your side

OCBS-T205

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-T205

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-T205

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-T205

ISO FC CE RoHS