

OCBS -T210

M / N OCBS -T210

-
-
-
-
-
-
-



	650nm LED
	1280 * 720
	25
	45°Hx 35°V

傾斜/俯仰/偏轉	360°/±65°/±60°
掃描距離	可選600mm至無限遠
光源	紅外LED&白光
接口	USB/RS232
2D 編碼	PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Maxicode/QR Code/MicroQR/Aztec
1D 編碼	UPC / EAN/Code 128/Code 39/Code 39/Code 93/Code 11/Matrix 2 of 5/Interleaved 2 of 5/Industrial 2 of 5/Martrix 2 of 5/Codabar/MSI / Plessy/GS1 Databar
環境	
電壓	5V DC±5%
工作 - 時間	90min
工作 - 溫度	400mm
性能	
材料	ABS
尺寸	104mm×49mm×96mmW×166mmH
重量	300g(含電池); 530g(不含電池)
接口	USB/HID/可選無線
環境	
工作溫度	32°~122°F / 0°~50°C
儲存溫度	-40°~158°F / -40°~70°C
濕度	5%~95%RH
讀取速度	可選10Gs 0.06"/min
照度	可選1600 Lux 可選86,000 Lux(選件)





OCBS-T210





OCBS-T210



ISO FC CE RoHS



OCBS-T210







OCBS-T210



