□□2D□□□□□□□□

□M / N□OCBS -T210□

□□□

- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	
□□	□□650nm LED
□□□□□□	1280 * 720
□□□□□□□□	□□□□□□25□
□□□	45°□H□x 35°□V□
□□/□□/□□	360°/±65°/±60°
□□□□	□□□□600□□□□□□□□
□□□	□□LED&□□□
□□	USB□RS232
□□□2D	PDF417□MicroPDF417□Data Matrix□ Maxicode□QR Code□MicroQR□□□□□
□□□1D	UPC / EAN□Code 128□Code 39□Code 39□Code 93□Code 11□ Matrix 2 of 5□Interleaved 2 of 5□Industrial 2 of 5□ Martrix 2 of 5□Codabar□MSI / Plessy□GS1 Databar
□□□□	
□□□□	5V DC±5□
□□ - □□	90□□
□□ - □□	400□□
□□□□	
□□□□□	104□□□×□L□96□□□W□×166□□□H□
□□□	300□□□□□□□□; 530□□□□□□□□□□□
□□□	ABS
□□□	USB□HID□□□□□□□□
□□□□	
□□□□	32°□122°F / 0°□50°C
□□□□□	-40°□158°F / -40°□70°C
□□□	5□□95□□□□□
□□/□□□□	□□□10Gs 0.06“□□□□
□□□□□	□□□□□□□□1600 Lux□ □□□□□□□86,000 Lux□□□□