□□2D□□□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBS -T214□

□□□

□□□□□;
□□□□□□□1D / 2D□□;
□□□□;
□□□□□□□

□□

□□	
□□	OCBS -T214
□□	USB
□□□□	5V.
□□□□	380mA.
□□□□	240mA.
□□□□	190mA.
□□□□	8g r.m.s.□□10□500 Hz□□□2□□□3□
□□	
□□□	□□□CMOS□□□
□□	□□□□□LED
□□	44°□h□□34°□v□
□□□□	> 0.4m / s
□□□□	□□±65°@ 0°□□0°□□ □360°@ 0°□□□0°□□ □□±65°@ 0°□□0°□□
□□□□□	20□□□□□□□□□
□□□□□	0-100,000Lux
□□	Code39□5MIL□□0mm-120mm□Code39□13mil□□0mm-240mm QR□20mil□□0mm-210mm □□□□QR 3 * 3cm□□40mm-650mm □□□□□QR 2.3 * 2.3cm□□20mm-550mm

□□□□	1D□Code128 / EAN128□EAN.CCCOM pos ITE□ Interleaved2of 5□RSS□Pos TNET□Plessey□□□□39□Codabar□□□93□ □□11□Telepen□MSICODE□□□2□5□UPC / EAN□ 2D□PDF417□QR□□5□5□MicroPDF417□□□□Pos T□□□Pos T□□□Pos T□Maxicode□Codablock□Aztec□Dutch Pos T□TLC 39□Datamatrix□
□□	
□□	□□□437g
□□	151 * 142 * 84mm
□□	
□□□□□□□	0□45□□□□10□□80□□□□□
□□□□□□□	-20□60□□□□10□□90□□□□□

Ocom®
At your side

OCBS-T214

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-T214

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-T214

Relevant documents:

OCBS-T214 user manual