平台 二维 条码读取器

- T214)

特征：

1. 大阅读窗
2. 快速识别屏幕一维/二维码
3. 防滑设计
4. 声音可以调节

规格

一般的
模型 OCBS-T2 14
界面 USB
工作电压 5个V
启动电流 380毫安
工作 当前的 24 0毫安
待机电流 190毫安
冲击规格 8 G r.m.s.，从 10 到 500 Hz，每轴 2 小时，3 轴
表现
传感器 欧真实曝光CMOS传感器
光源 暖黄色 LED
视野 44 ° (高), 34 °（五）
运动公差 > 0.4m/S
扫描角度 间距±6个5 °@ 0°Roll 和 0° Skew
滚动 360°@ 0°俯仰和 0° 倾斜
偏斜 ± 6 5°@ 0°Roll 和 0° Pitch
符号对比 最小反射差 20%
环境光抗扰度 0-100,000 勒克斯
典型景深 Code39(5mil):0毫米-120mm,Code39(13mil):0mm-240mm
QR(20mil):0mm-210mm
支付宝(QR 30*30mm):40mm-650mm
微信支付(QR 23mm*23mm):20mm-550mm
解码能力 一维：Code128 /欧洲航空网128, EAN.UCC复合材料，
交错 2 of 5,RSS,Postnet,普莱西代码,代码 39,科达巴,代码 93,
代码 11,电笔,微星代码、Standard 2 of 5、UPC/EAN 等
2D：PDF417、二维码、Matrix 2 of 5、MicroPDF417、澳大利亚邮政、加拿大邮政、日本邮政、MaxiCode、 Codablock、Aztec、荷兰邮政、TLC 39、DataMatrix 等
身体的
重量 总的：437 g
尺寸 151 *1 42 * 84 mm
包裹 245X165X105mm /700g
15合1纸箱 525X430X360mm/12kg
环境
工作温湿度 0到45摄氏度，10%~80% 无凝露
储存温湿度 -20 到 60 摄氏度，10%~90% 无冷凝

Aocom®
At your side

Aocom®
At your side

Aocom®
At your side
Aocom

Aocom®
At your side
Aocom

Aocom®
All your side

Aocom®
At your side