rf433mhz无线激光条码扫描仪 (模型No.: OCBS-W011A)

功能:
1) 无线激光条码扫描仪 rf 433MHZ(OCBS-W011A)
2) 高扫描率 (100 扫描/秒) 和阅读距离长;
3) 出色的解码能力;
4) 耐用的建筑结合未来打样;
5) 可提供灰色和黑色

规范:
性能 特征
无线 频率 433MHZ 或蓝牙
传输 距离 300M 在开放区域 (433 兆赫);15 m (蓝牙)
存储 400000 条码 (433 mhz);2000条码 (蓝牙)
光 源: 可见 激光 (650-670nm)
扫描 率: 200 每秒扫描数
阅读 距离 2。5 〜600毫米 (100% upc/)
扫描仪 类型: 双向
决议: 0.10mm (4mil) 在个人电脑0。9
打印 最小对比度: 30%, 最小反射差 (@ 650nm)
错误 率: 1/3000000
解码 能力: upc/ upc/supplementals, UCC/EAN128, 代码 39, 代码39全 ascii, 代码39 trioptic, 代码 128,
代码128全 ascii, codabar, 交错 2 5, 离散 2的 5, 代码 93, msi, 代码 11, ata, rss 变体, 中国 2 5..。
物理 特征
接口 支持: 433MHz 或蓝牙无线通讯, 433 版有一个 usb 接收器,
用于电池充电的 usb 端口
电池 900麻将, +3.3v
工作 当前: 15 ~ 30 马
备用 当前: 18 ua ~ 5 ma
电源: 5V， 500mA
扫描 角度 倾向 45°海拔60°
尺寸: l165mm x W63mm x h87mm
重量: 129g (不含支架)
站 选
颜色： greyor 黑
用户 环境
操作系统 温度: 0〜40° c
存储 温度: -40 ~ 60 ° c
湿度: 5 ~ 95% 相对湿度, 无冷凝
静电 放电: 确认为 +/-15 kv 排气和 +/-8 kv 接触放电
下降 规格: 承受 多1.5m 滴到混凝土
安全:
emi/rfi: fcc a 级和 ce
激光安全: cdrh 类2激光 产品

OCOM

At your side

www.ocominc.com