OCBS -W230□□□□□□□□□□□□□□□□□

□OCBS -W230□

□□□□	
□□	95x65x155mm
□□	ABS + PC
□□	160□

□□□□	
□□□□	617 nm LED
□□□□	625 nm LED
□□□□	39°□H□x 25°□V□
□□□□	0 - 360°
□□	±65°
□□□□	±60°
□□□□□	□□25□
1D	UPC / EAN□UPC / EAN□□□BooklandEAN□ISSN□UCC□□□□□□□□Code128□GS1-128□ISBT 128□Code 39□Code 39 FullASCII□Trioptic Code 39□Code 32□Code 93□Code11□Matrix 2 of 5□Interleaved 2 of 5□Discrete 2 of 5□Codabar□MSI□Chinese 2 of 5□GS1 DataBarvariants□Korean 3 of 5□ISBT Concat
2D	PDF417□MicroPDF417□Com pos ite Codes□TLC-39□Data Matrix□Maxicode□QR Code□MicroQR□Aztec
□□	USB
□□□□	□□□100□;□□□300□□□□□
□□□□	-10℃ - 45℃
□□□□	-20℃ - 65℃
□□□□	5□-85□
□□□□	5□-95□
□□□	□□□□□1.8□□□□□□□
□□□□	DC 5V□350mA
Lumination	□□□3.000 LUX max;□□□□□□□86000LUX
EMC	EN50081□par1□□
FCC	EN50082□par1□□
IP□□	IP42
□□□□	

□□□□*		□□□□□□□	
		□□□□□□	
□□□□□	□□□□	□	□
□□39	5.0□□	5□□	90□□
100□UPCA	13.0□□	8□□	200□□
□□39	20.0□□	8□□	250□□
PDF 417	6.8□□	5□□	95□□
□□□□	10.0□□	5□□	110□□
□□□	20.0□□	10□□	150□□
□1D□□□□39□		2.8□□□0.071□□□	
□□□2D□□□□		4.8□□□0.122□□□	