

433MHz & 2D

OCBS -W232



1.

- 1. 32
- 3. 433MHZ
- 4. 433MHZd200
- 5. data 15
- 6. 433MHZ 100
- 7.
- 8.

2.

	128K
* * *	168mm * 72mm * 93
W * H * D	130×45*129
	ABS + TP[R /
	370G
	; Continuous
	LED

項目	仕様
基本仕様	
サイズ	10-450mm幅×0.9mm厚 0.25mm
重量	300 g/箱
厚さ	0.10-0.825mm
単位	1 /箱
対応コード	UPC / EANコード、UPC / EAN、UCC / EAN128、Code39、Code 39、ASCII、Trioptic Code 39、Code 128、Code 128 Full、ASCII、Codabar、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、11、RSS、2/5、MSI / Plessey、Plessey、UCC / EAN 128、GS1 DataBar、RSS、QR、PDF417、DATAMATRIX
電圧	3.7V /750mAh
電流	3.0 A
電圧	30V
電流	95mA; 25mA
角度	60°; 45°
周波数	433MHz
接続	USB
環境仕様	
温度	-10 ℃. 45 ℃. - 40 ℃. 60 ℃.
湿度	5% - 90%
照度	1.5Lux
照度	0~100,000 LUX
電圧	±12KV±6KV
規格	CE、FCC Class 2、RoHS

