

1D/2D

OCBS-W288



1D2D

2.4G

	OCBS-W288
	+

配置	ABS+PC
功耗	待机功耗<195mA 工作功耗<130 mA
供电	3.3 VDC±/- 10%/500mA
接口	USB+2.4G/USB+2.4G+蓝牙
续航	1800mah
分辨率	1280
帧率	4FPS
光源	LED光源
带宽	2.4G无线
颜色	
CMOS像素	640*480pixels/0.3MP像素
光源	LED光源
精度	毫米
精度	400μ
精度	毫米级精度
精度	1.2m精度
精度	≥15μ
兼容性	1D条码1D条码GS1 Databar™ 条码 2d条码maxicode;汉信; hanxin; MICROQR GS1条码GS1条码GS1条码GS1条码MicroPDF417; PDF417
兼容性	兼容性 1300EAN-13 55mm-380mm 1500128 45mm -480mm 50039 35mm-170mm 1500QR 25mm-340mm 兼容性
精度	精度0-360°;精度±60°;精度YAW±60°
颜色	
精度	精度166μ
精度	160*64*86mm
精度	195*105*80mm/0.253kg
5精度	560*410*430mm/14kg
颜色	
精度	0°45°10°80°
精度	-20°60°10°90°















