OCBS-W600 2.4G 1D□□□□□□□□

□□□

2.4 G□□□□□□□□□□

□□□□□100scans / sec

□□□□□□□□□□□□30m;

□□□□□30□□

□□□

□□□□	
□□	□□□□□□□□□VLD□@ 650 nm-670nm
□□□□□□W * H * d□	164□□ * 67mm * 95mm
□□□□□□W * H * d□	130□□*45□□*129□□
□□	ABS + TPR /□□□
□□	235□
□□□□	□□□;□□□□□□□
□□□	LED□□□□□
□□□	□□□□□□□
□□□□	
□□□□□	60□□@30□□□□ □□□□ 98□□@100□□□□ □□□□
□□□□	2.5-600mm□□□□ 0.9□□0.25□
□□□□	□□100□□□
□□□□	0.10□□□4□□□ PCS0.9
□□□	1 /□500□□
□□ □□	UPC / EAN□UPC / EAN UCC / EAN128□Code39□Code 39 Full ASCII□Trioptic Code 39□Code 128□Code 128 Full ASCII□Codabar□Interleaved 2 of 5□Discrete 2 of 5□Code 93□□□□□□□11□RSS□□□□□2 5
□□	3.7V / 750mAh□□□□□
□□□□	3.0□□
□□□□	30□□
□□	100mA□□□□; 40□□□□□□□
□□	□□□60°;□□□□45°
□□□□	30□
□□	32KB
□□□□□	USB
□□□□□□	
□□	0□□□□50□□□□□□□□□-40□□□□70□□□□□□□□
□□□□	5□-90□□□□□□
□□□□	□□□□1.5□□□ □□□□□
□□□□	0□100,000 LUX
□□□□	□□±12KV □□□□□±6KV□□□ □□
□□□□	CE□FCC□Class 2□RoHS