

# □□□□□-W600 2.4G□□□□□□□□□□□□



□□CHARACTERSTICS	
□□□	□□□□□□□VLD□@ 650□□□670nm□
□□□□□□	164□□*67□□*95□□□W * H * D□
□□□□□□	130□□*45□□*129□□□W * H * D□
□□□	ABS + TPR /□□□
□□□	235□
□□□□□	□□□;□□□□□□□□
□□□□	LED□□□□□
□□□□	□□□□□□□
□□CHARACTERSTICS	
□□□□□	60□□@30□□□□□□□□□□□□ 98□□@100□□□□□□□□□□□□
□□□□□	2.5-600mm□□□0.9□□0.25□
□□□□□	100□/□
□□□□□	0.10□□□4MIL□ PCS0.9
□□□□	1 /□500□□
□□□□□	UPC / EAN□□□□UPC / EAN□UCC / EAN 128□39□□39□□ASCII□Trioptic 39□□128□□ 128□□ASCII□□□□□5□□2□□□□5 2□□□93□□□□□□□11□RSS□□□□□□5 2
□□□	3.7V / 750mAh□□□□□
□□□□□	3.0□□
□□□□□	30□□
□□□	100□□□□□□; 40□□□□□□□
□□□	□□□60°;□□□45°
□□□□□	30□
□□□□□	2.4G
□□□□□	USB
□□□□CHARACTERSTICS	
□□□	0□□□ 50□□□ □□□□ -40□□□70 □□□ □□□□
□□□□□	5□-90□□□□□□□
□□□□□	□□□□1.5□□□□□□□□□
□□□□□	0□10□LUX
□□□□□	□□ ±12KV□□□□□□ ±□□□□□□6KV
□□□□□	CE□FCC□2□□□□□RoHS