OCOM 4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBP -004A / B□

□□

- □□8 MB SDRAM□4 MB□□□200 Mhz 32□RISC□□□
- □□□□□□□□□
- □□127□□□5□□□□□□□□□□
- □25.4□□□1“□□□□□□□300□□984'□□□□□□
- □□□□□□
- TSPL-EZ™□□□□TPLE□TPLZ□□□□

| □□□□□ | OCBP -004A | OCBP -004B |
|---|---|---|
| □□□ | 8□/□□□203 DPI□ | 12□/□□□300 DPI□ |
| □□□□ | □□□□□□□ | |
| □□□□□□ | 127□□□5□□□/□ | 101.6□□□4□□□/ □ |
| □□□□□□ | 108□□□4.25□□□ | 104□□□4.09□□□ |
| □□□□□□ | 2794□□□110□□□ | 1016□□□40□□□ |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| □□□□ | 20-112□□□0.78□□-4.4□□□ | |
| □□□□ | 0.06□0.254□□□2.36□10''□ | |
| □□□□ | 10□2,794□□□0.3''□110”□ | 10□1,016□□□0.39“□40”□ |
| □□□□□ | □□127□□□5□□□□□□□□□ | |
| □□□□ | □□300 m□□67□□□1□□□□□□□□□□□□□□□40□□□110□□□1.6□□□4.3□□□ | |
| □□ | □□□□ | |
| □□□□ | 234□□□□□x194.8□□□□□×302.5□□□□□ | |
| □□ | 3.1□□□6.83□□ | |

| | |
|---|---|
| □□□ | 32□RISC CPU |
| □□ | 4MB□□□□ |
| | 8MB SDRAM |
| | SD□□□□□□□□□□□□□□□4 GB |
| □□ | •USB2.0•RS-232□□□□□□•Centronics□□□□□□•□□□□□□10/100 Mbps□□□□□□<br>•□□□□□□□□•□□802.11 b / g / n□□□□□□□□ |
| □□ | □□□□□□□□ |
| | □□□AC 100-240V□1A□50-60Hz |
| | □□□DC 24V□2.5A□60W |
| □□□□□□□□LED | 1□□□□□□1□□□□□□1□LED□3□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□□□□□□□pos□□□□ |
| | □□□□□ |
| | □□□□□□□ |
| | □□□□□□□ |
| □□□□ | □□ |
| □□□□ | 8□□□□□□□□□ |
| | □□TTF□□□ |
| □□ | 1D□□□Code 39□Code 93□Code 128UCC□Code 128□□A□B□C□Codabar□□□2□5□EAN-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□UPC 2□5□□□□□□<br>□□MSI□PLESSEY□POS TNET□□□POS T |
| | □□□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□QR□ |
| □□ | BIMAP□BMP□PCX□□□256□□ |
| □□□□□□□□ | 0°□90°□180°□270° |
| □□□□□ | TSPL□EPL□ZPL□DPL□ |
| □□□□ | □□□□□5□40°C□25□85□□□□ |
| | □□□-40□60°C□10□90□□□□ |
| □□□□ | FCC□CE□CCC□CB |
| □□□□□□ | □□RoHS |
| □□ | □Windows□□□□CD□□□□□□□□□□□□□USB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□x 2□1.5“□□□□x 2□□□□□□x 2□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | □□□□□□10/100 Mbps□RS-232□Centronics□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.06□0.19mm□500000□; 0.20□0.25mm□200000□ |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□ 214□□□8.4□□□□□25.4□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□