| | | |
|---|---|---|
| □□ | OCpC- 002W | OCPC- 002A |
| □□ | 10.1 □□ □□□ | |
| □□ □□ | A□□ | |
| | | |
| □□□□ | 10.1 □□□□□□□□ | |
| □□ | 1280 * 800 | |
| □□ | 25 0cd/□ $^{2}$ | |
| □□ a □□□ | □□□□1 60 ;□□□1 50 | |
| □□ s □□ | □ □□ □□GG c □□□□□ | |
| □□ | | |
| □□ | □□ J1900 □□□ 2.0 G | □□ - RK3□□□□ □566□ □□□ 1.8 G |
| □□ □□ | 4 □□DDR 3 | □□□ 4 □□DDR 4 |
| □□□□ | □□SAtA 64 □□ | □□ 64 □□e□□C |
| □□□ | 10M/100M/1000M□□ | 10M/100M□□ |
| □□□□ | □□2.4G&5G□□ | |
| □□ | □□□□4.0 | |
| □□□ | □□□□□ - □□□□ □□ | |
| □□□ | 8□□/3W*2 | |
| □□□□ | □□W□ndows 10□□□ | □□11 |
| □□□ | | |
| □□□ /O □□ t | p □□ □□* 1□ USB * 4 | |
| | 12V DC □□□□*1 | 12V DC □□□□*1 □ 48V□□ □□ POE□□ □□□□ |
| | □□□□RJ-45*1 | □□□□RJ-45 *1□ 48V□□ □□ POE□ □ □□□□ |
| | DB9□□*1□ □□□□*1 ,HDM□*1 | RJ11□□*1□ □□□□*1 |
| □□ | | |
| □□□□& □□ | □242□ *1 73 * 35 □mm□ ±2□□ / 0.9□□ | |
| □□□□& □□ | 413*222*77mm/1.8Kg | |
| 2□1□□□□ | 430*166*242□□ | |
| □□ | | |
| □□□□□ | 110-240V/50-60HZ□□□□ □ □ □ , □□12 V / 6 A □□ □□□□□□□□ □□□□ | 110-240V/50-60HZ□□□□ □ □□ , □□12 V / 4 A □□ □□□□□□□□□□□□ POE □□□□□□ |

10:10
Scan Here