

58mm 条形码

(OCPP-58E)



条形码:

OCPP-58E 条形码, 条形码, 条形码, 条形码, 条形码 status,OCPP-58E 条形码, 条形码, 条形码-条形码

条形码

- 条形码, 条形码, 条形码.
- 条形码, 条形码
- 条形码, 条形码;
- 条形码, 条形码;
- 符合 GB18030 标准, 条形码 条形码
- 条形码, 条形码;
- 条形码 & 条形码;
- 支持 linux, android 及 ios 系统

条形码

条形码, 条形码, 条形码, 条形码, 条形码, 条形码, 条形码

条形码

条形码

条形码
条形码
条形码
条形码
条形码
条形码
条形码
条形码
条形码

条形码

条形码

48MM

384/8/203dpi

90/

usb +

3.75

A:32

B:42

Chinese-16

条形码

条形码
条形码

符合 GB18030 标准

ankcharacter 1.5x3.0mm 12x24dots

b 1.1x2.1mm 9x17dots 3.0x3.0mm (24x24

PC437/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/

EastEurope/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/

PT151,1251/PC737/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/

(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(

JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) CODE39/

codabar/code93/code128

条形码

条形码

条形码

条形码

条形码

条形码

□□	□□	□□
	□□	57.5±0.5mm
	□□	≤60mm
	□□ □□	□□ □□ (Clameshell □□)
□□ □□	□□	esc/pos
□□	□□ □□□	□□□□□ 100 v-240 v, 50-60hz
		□□□□□ 12□/2 a
	□□ □□□□	□□ 12□/1 a
□□□	□□ □□□	4K
	□□□□ □□	40K
□□ □□	□□	590g
	□	185 * 130 * 112 (mm)
□□	□□	□□□5 ~ 45°C □□□10 ~ 80%
	□□	□□□-10 ~ 50°C □□□□10 ~ 90%□□□□□□
□□□ □□	□□ □□□□	50KM□□□ density≤12□5□