

58mm 二维码

(OCPP-58E)

概述:

OCPP-58E 二维码, 二维码, 二维码, 二维码, 二维码 status,OCPP-58E 二维码, 二维码, 二维码-二维码

二维码

- 二维码, 二维码, 二维码.
- 二维码, 二维码
- 二维码, 二维码;
- 二维码, 二维码;
- 符合 GB18030 标准, 符合 标准
- 二维码, 二维码;
- 二维码 & 二维码;
- 支持 linux/android ios 系统

二维码

二维码, 二维码, 二维码, 二维码, 二维码, 二维码, 二维码

二维码

二维码	二维码	二维码
	二维码	二维码
	二维码	48MM
	二维码	384/8/203dpi
	二维码	90/
	二维码	usb + 二维码
二维码	二维码	3.75 二维码
	二维码	二维码 A:32 /
	二维码	二维码 B:42 /
		二维码 Chinese-16

	二维码	符合 GB18030 标准/二维码
	二维码	ankcharacter 二维码 1.5x3.0mm 12x24dots
二维码	二维码	二维码 b 1.1x2.1mm 9x17dots 二维码/二维码 3.0x3.0mm (24x24
	二维码	PC437/二维码/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/二维码/二维码
	二维码	/EastEurope/二维码/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/二维码/二维码
	二维码	/PT151,1251/PC737/二维码/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(二维码
	二维码	二维码)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(二维码)/(二维码)
	二维码	二维码-JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) CODE39/二维码
二维码	二维码	codabar/code93/code128
	二维码	二维码 二维码

□□	□□	□□
	□□	57.5±0.5mm
	□□	≤60mm
	□□ □□	□□ □□ (Clameshell □□)
□□ □□	□□	esc/pos
□□	□□ □□□	□□□□□ 100 v-240 v, 50-60hz
		□□□□□ 12□/2 a
	□□ □□□□	□□ 12□/1 a
□□□	□□ □□□	4K
	□□□□ □□	40K
□□ □□	□□	590g
	□	185 * 130 * 112 (mm)
□□	□□	□□□5 ~ 45°C □□□10 ~ 80%
	□□	□□□-10 ~ 50°C □□□□10 ~ 90%□□□□□□
□□□ □□	□□ □□□□	50KM□□□ density≤12□5□