5□□□□8□□ □□□□□□□□

(□□□OCPP-58 □)

□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□GB18030□□□□□□□□□□□□□
6. □□□□□□□LOGO□□□

□□

□□	OCPP-58E
□□	58mm□□□□□□□□
□□	□□□
□□	USB□ USB□□(1□1),USB□□(1□□)
□□	□ □□ □□□□ 100V-2□□□□40V,50-60Hz , □□ □ □□ 12V/ 2 □□
□□□□	□□ 12V/1A
□□□□□	5 0□□□□□□□≤12.5□
□□	□□□□
□□	□□□□4K□NV Flash 40K
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□ □ ,□□,CD,□□□
□□□□□□	□□ windows,Linux,Adroid(IOS □□□□□□□□□□)
□□□□	CE□FCC□Rohs□
□□□□	□□□
□□□	203 DPI□□□□□□□
□□□□	90□□/□
□□□□	48mm
□□□□	□□□□□□□□
□□□	3.75 □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□A□32□□/□ □□B□42□□/□ □□□16□
□□□□	□□□□/POS
□□	□□□□□UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)□□39/I□F/ □□□/CODE93/CODE128 □□□□□□□□ - CODE
□□	□□GB18030□□/□□□□□□
□□□□	ANK□□□ □ t A: 12*24 □, 1.5*3.0 □□ □□B□9*17□□1.1*2.1mm □□/□□ □□□ □24*24□□ 3.0*3.0mm
□□□	PC437/□□□/PC850/PC860/PC863/PC865/□□ □□□/□□□□/□□/□□/WPC1252/PC866/PC852/PC858 □□II/□□□□/□□□/PT151,1251/PC737/WPC/1257 □□□□/PC864/PC1001/□□□□/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/□□/□□
□□	

□□□□	□□□□
□□□□	57.5±0.5mm
□□□□	□□ 60mm
□□□	
□□	185 *13 0 *11 2 mm
□□	0.85□□
□□□	195*140*130 □□
24□1□□	570*410*400mm/22kg
□□	
□□□ □□ □ □□	0 □ 4 5 □□□ , 10%~80% □□□
□□ □□ □ □□	-20 □ 60 □□□ , 10%~90% □□□

THERMAL RECEIPT PRINTER
Model:OCPP-58E
Print Width:58mm
Print Speed:90mm/s
Power Input:12V 3A
Cash Drawer:12V 1A
Interface:USB
Print Commands:Support ESC/POS
HTRP-58180400324
RoHS

Interface Type: USB
Logo Support: YES
Print Density: Level-2
Current Font: Font-A
Current CodePage:Page0
Support Character:
Simplified Chinese(GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1.UPC-A
2.UPC-E
3.JAN13(EAN13)
4.JAN8(EAN8)
5.CODE39
6.ITF
7.CODE93
8.CODE128
9.CODABAR

Acom
Bi-your-side

Print Speed:
Interface Type:
USB
Loop Support:
YES
Print Density:
Level-2
Current Font:
Font-A
Current CodePage:Page0
Support Character:
Simplified Chinese(GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1.UPC-A
2.UPC-E

BT
BT 3.0 & 4.0