58mm POS收据热敏打印机

(型号: OCPP -58X)

产品介绍:

OCPP -58X 是一款设计合理的经济打印机，用于普通热敏票据打印，它是 采用内置电源，不仅可以节省空间，而且便于用户配置和使用打印机。这是经济打印的绝佳选择。

参数:

物品		参量
打印参数	印刷方式	热敏
	打印宽度	48毫米
	解析度	384点/线 (8点/毫米, 203dpi)
	打印速度	90mm /秒
	接口类型	USB, PArallel
	行间距	3.75毫米 (可以通过命令调整行距)
	行号	字型A: 32 字符/行 字体B: 42 字符/行 简单，繁体中文--16线
	字符	标准 G23 简体中文 字型
	字元大小	安克字符，字型A: 1.5×3.0毫米 (12×24点) 字体B: 1.1×2.1毫米 (9×17点) 简化版/繁体中文: 3.0×3.0毫米 (24×24 dOTS)
条形码字符	扩展字符集	PC437 /片假名/ PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /西欧/希腊/希伯来文/东欧/伊朗/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 /伊朗II /拉脱维亚/阿拉伯/ PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 /泰国/ PC864 / PC1001 / (拉脱维亚) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (越南) / (泰国)
	条码	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / 柯达/ CODE93 / CODE128
图形印刷	图形印刷	支持位图下载和打印
纸	类型	热辊
	宽度	57.5±0.5毫米
	直径	≤60毫米
	进料方式	简易饲料 (翻盖饲料)
打印命令	指令	电调/ POS
功率	电源适配器	输入项: 交流100V-240V, 50--60赫兹 输出: 直流12V / 2.6一种
	出纳抽屉输出	直流12V /1个一种
缓冲	输入缓冲器	32 ķb
	NV闪存	64 ķb

Ocom®

At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-58X

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-58X
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCPP-58X
ISO
FC
CE
RoHS