

# 80mm POS

寸法	φ80mm
解像度	230dot/260dot/s
厚さ	79.5±0.5mm
径	φ80mm
径公差	0.06-0.08mm
ドット数	576dots / 512dot
ドット径	3.75mm
制御コード	ESC / POS
接続	LAN + USB + LAN / 36P / 25P + USB / LAN
容量	100MB
メモリ	2048Kbytes
NVメモリ	256k
電源	AC110V / 240V 50/60HZ
消費電力	DC 24V / 2.5A
動作電圧	DC 24V / 1A
動作温度	0-45℃ / 10-80℃
動作湿度	0-45%RH / 10-80%RH
保存温度	-10-60℃; 10-90%
文字	ANK FontA 1.5 * 3.0 / FontB 1.1 * 2.1
バーコード	UPC-A / UPC-E / JAN EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode
文字コード	PC347 Europe Katakana PC850 Multilingual PC860 Portuguese PC863 Canadian-French PC865 Nordic West WPC1252 PC866 2 PC852 2 PC858 Iran II PT151 1251

✖ ✖ ✖ ✖

✖  
✖  
✖  
✖  
✖  
✖  
✖  
✖