

WiFi POS 规格书

(M/N:OCPP-80F)

✖ 说明:

1. 300mm/英寸 printing high 打印, 打印范围
2. 2048K 打印范围, 打印范围
3. Support 1 英寸 2 英寸
4. 打印范围
5. 打印范围, 打印范围;
6. 打印范围
7. Movable 打印, 打印 80 mm, 58 mm 打印

打印范围

打印范围:

打印	打印
打印	打印
打印	72mm
打印	576/英寸 512/英寸 (8 英寸, 203 dpi)
打印	300/英寸
打印	打印 (100 英寸) + usb + com;usb + com
打印	3.75mm (打印 打印)
打印 no	fonta-48lines/fontb-64lines/simple,traditional Chinese-24 英寸
打印	打印 GB18030 打印/打印
打印	打印, 打印 a: 1.5×3.0mm (12×24英寸)
打印	FontB: 1.1×2.1mm (9×17英寸) 打印/打印: 3.0×3.0mm (24×24 英寸)
打印	pc437/katakana/pc850/pc860/pc863/pc865/westeurope/greek/hebrew/easteurope/iran/wpc1252/pc866/pc852/pc858/iranii/latvian/arabic/pt151,1251/pc737/wpc/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(打印)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)(打印)/(打印)
打印	1D 打印: upc-a/upc-打印/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) CODE39/打印/ codabar/code93/code128
打印	2D 打印: qrcode
打印	打印
打印	打印
打印	打印
打印	79.5±0.5mm
打印	≤80mm

□□□	□□□□ (Clameshell □□)
□□	esc/pos
□□□□□	□□: ac 110 □/220 □, 50 ~ 60 □□
	□□: dc 24 v/2.5a
□□□□□□	dc 24 v/1 a
□□□□□	2048K □□
□	256K □□
□□	1.2KG
□	186 * 145 * 135
□□	Temp:5~45 Centigrade,Humidity:10~80%
□□	Temp:-10 □50□□□, □□:10 □ 90% (Nodew)
□□□□□	100□□ (□□□□ le. 12.5)
□□□□	1000,000times
□□	android, ios, linux, Win2000, Win2003, winxp, Win7, Win8, win8□1