

OCPP-80G80 POS

□□□□□	□□
□□□□□	230□□/□ □260□□/□
□□□□□	79.5±0.5□□
□□□□□	Φ80mm
□□□□□	0.06-0.08mm
□□□□□	576dots / line512□/□
□□□ □	3.75□□□□□□□□□□
□□□□□	□ESC / POS□□□□
□□□□□	□□□□+ USB + LAN / 36P□□/□□25P + USB / LAN
C□□ □□□	□□100□
PRINT□□□□	100□□
□□□□□ □	2048Kbytes
NV□□□□	256K□□
□□□□□□	AC110V / 240V□50□60HZ
□□□	DC 24V / 2.5A
□□□□□	DC 24V / 1A
□□□□□	□□□0□45□□□□10□80□□□□□N- □□□
□□□□□	□□□0-45□ □□□□ □□□10-80□□□□N- □□
□□□□□	□□□-10□60°C□; Humidity□10□90□□
□□□□□	ANK□FontA□1.5 *3.0□□/ FontB□1.1 *2.1□□
□□□□□	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF
	/ CODE93 / CODE128/□□□/ PDF417□□□□□
□□□	PC347□□□□□□□□□□PC850□□□□□□□□PC860□□□□□□□□PC863□□□□□□□□□□PC865□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□WPC1252□PC866□□□□□□2□PC852□□□□□2□
	PC858□IranII□□□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□□□□	□□□ 1.25□□; □□□□□ 190×145×143□□□□□*□*□□

□□□□□

*□□

*IP□□□□□□□□

*□□□□

*□□□□□□□□□□Windows□□

*□□□□□□□□□□Linux

*□□□□□□□□□□

*□□□□