OCPP-80G POS 80mm□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□
□□□□□	230□□/□ □260□□/□
□□□□	79.5±0.5□□
□□□□□	Φ80mm
□□□□□	0.06-0.08mm
□□□□	576dots / line512□/□
□□□ □	3.75□□□□□□□□□□
□□□□□	□ESC / POS□□□□
□□□□□	□□□□+ USB + LAN / 36P□□/□□25P + USB / LAN
□□□□□	100□□
□□□□□□	100□□
□□□□□ □	2048Kbytes
NV□□□□	256K□□
□□□□□□	AC110V / 240V□50□60HZ
□□□	DC 24V / 2.5A
□□□□□	DC 24V / 1A
□□□□□	□□□0□45□□□□10□80□□□□□N- □□□
□□□□□	□□□0-45□ □□□□ □□□10-80□□□N- □□
□□□□□	□□□-10□60℃□; □□□10□90□□
□□□□□	ANK□FontA□1.5 *3.0□□/ FontB□1.1 *2.1□□
□□□□	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/□□□/ PDF417□□□□
□□□	PC347□□□□□□□□□□PC850□□□□□□PC860□□□□□□PC863□□□□□□□PC865□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□WPC1252□PC866□□□□□2□PC852□□□□2□ PC858□IranII□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□□□□	□□□ 1.25□□; □□□□□ 190×145×143□□□□*□*□□

□□□□□

*□□

*IP□□□□□□

*□□□

*□□□□□□□□Windows□□

*□□□□□□□Linux

*□□□□□□□□□

*□□ □